

ALIMENTACIÓN

Entrada del adaptador AC	100-240V ~ 50/60Hz 0.4A
Salida del adaptador AC	12V – 1.2A

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Procesador	Qualcomm CPU
Interface	2 Gigabit Ethernet Ports (WAN/LAN auto-sensing) per Deco unit
Botón	1 Reset button on the underside
Fuente de Alimentación Externa	12 V/1.2 A
Dimensiones	Φ3.6 in. x 7.5 in. (Φ90.7 mm x 190 mm)
Tipo de Antena	2 internal dual-band antennas per Deco unit

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Frecuencia	2.4 GHz and 5 GHz
Tasa de Señal	300 Mbps on 2.4 GHz 867 Mbps on 5 GHz
Potencia de Transmision	FCC: <30 dBm CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz)
Seguridad Inalámbrica	WPA-PSK/WPA2-PSK
Funciones Avanzadas	● Router/ Access Point Mode ● Optional Ethernet Backhaul ● Guest network ● TP-Link Mesh Technology: MU-MIMO Auto Path Selection Self-Healing AP Steering Band Steering Beamforming

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Calidad de servicio	WMM
IPv6	Support
WAN Type	Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP
Administración	Local Management, Remote Management
DHCP	Server, Client
Port Forwarding	Support
Control de Acceso	Blacklist

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Seguridad de cortafuegos	SPI Firewall
Protocolos	Supports IPv4 and IPv6
Características Avanzadas	Parental Controls Quality of Service
Funciones Avanzadas	Monthly Reports Auto FW Update Expand Wi-Fi by adding more Deco units
Red de invitados	2.4 GHz guest network x 1 5 GHz guest network x 1
Beamforming	Support
APP	Easy setup via Deco App

OTROS

Certificacion	CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS
Contenido del paquete	● Deco M4 (3-pack): 3 Deco units 1 RJ45 Ethernet Cable 3 power adapters 1 quick installation guide ● Deco M4 (2-pack): 2 Deco units 1 RJ45 Ethernet Cable 2 power adapters 1 quick installation guide ● Deco M4 (1-pack): 1 Deco unit 1 RJ45 Ethernet Cable 1 power adapter 1 quick installation guide
Requisitos de Teléfono Inteligente / Tableta	iOS 9.0 or later, Android 4.4 or later
Ambiente	Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

* 1. Las velocidades máximas de transmisión inalámbrica son las velocidades físicas derivadas de las especificaciones IEEE Standard 802.11. El alcance, la cobertura y la cantidad máxima de dispositivos conectados se basan en los resultados de las pruebas en condiciones de uso normales. Rendimiento de datos inalámbrico real. La cobertura inalámbrica y la cantidad de dispositivos conectados no están garantizados y variarán como resultado de 1) Factores ambientales, incluidos los materiales de construcción, objetos físicos y obstáculos, 2) Las condiciones de la red, incluidas la interferencia local, el volumen y la densidad del tráfico, la ubicación del producto, la complejidad de la red y la sobrecarga de la red, y 3) Las limitaciones del cliente, incluido el rendimiento nominal, la ubicación, la calidad de la conexión y la condición del cliente.

* 2. Los Deco M3W serán lanzado pronto.