

Hardware

Standard&Protocol

IEEE802.11a/b/g/n/ac

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.4ab

Ethernet Interface

2 puertos RJ45 de 10/100 Mbps por nodo

Antenna

2 x antena interna

Button

1 x botón de reinicio

Power

Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A

Salida: 9V1A

Dimension

90 x 90x 90mm (3.54 x 3.54 x 3.54 in.)

LED Indicator

1 x LED tricolor

indicador (verde, amarillo, rojo)

Wireless

Wireless Standard

IEEE802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5 wave 2)

Wireless roaming

Cumplir con IEEE802.11k / v / r

Mesh network Standard

IEEE802.11s

Rate

2.4GHz: 300Mbps

5GHz: 867Mbps

Frequency

2.4~2.4835GHz

5.15~5.25GHz

5.725~5.85GHz

Transmission Power

CE:

<20dBm(2.4G)

<23dBm(5G)

Basic Features

Difusión SSID

Formación de haz

MU-MIMO

Dirección AP

Dirección de banda

Wireless Security

WPA-PSK / WPA2-PSK (predeterminado)

Software

Operating Mode

Modo enrutador, modo puente

Internet Connection Type

PPPoE, IP dinámica, IP estática

PPPoE (Rusia), PPTP (Rusia), L2TP (Rusia)

DHCP Server

Servidor DHCP, Lista de clientes DHCP

Virtual Server

Reenvío de puertos, UPnP

Parental Control

Filtro de cliente

Firewall

Prohibir el ataque de inundación TCP / UDP

VPN

Paso PPTP / L2TP / IPsec

DNS

Admite la configuración manual del servidor DNS

Special Features

QoS inteligente (juegos, video y audio, descarga)

Others

Conexión a Internet con detección automática

Gestión de aplicaciones de soporte y gestión remota

Red de invitados

Actualización de firmware en línea

Others

Operation Temperature

0 ~ 40 °C

Storage Temperature

-40 ~ 70 °C

Operating Humidity

10% ~ 90% RH sin condensación

Storage Humidity

5% ~ 90% RH sin condensación

APP installation

Disponible en iOS 8.0 o posterior, Android 4.0 o posterior

Certification

CE, FCC, RoHS,EAC,IC

Package Contents

Mesh3f x 3, adaptador de corriente x 3, QIG x 1, cable RJ45 Gigabit Ethernet x 1